FT PC-A811- Ver 04

FICHA DE APLICACIÓN TÉCNICA

PC-A811 Fondo Transparente para Plásticos



1. INFORMACIÓN SOBRE EL FABRICANTE

Producido por **CARALZ SAS**
Autopista Medellín-Bogotá Km 34, Rionegro, Antioquia, Colombia
Teléfono: (57.4) 530 2501 – 01 8000 51 91 20
Fax : (57.4) 530 2402
E-mail: servicio@caralz.com

2. DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS - APLICACIONES

A-811 Fondo transparente para plásticos es de gran versatilidad para aplicaciones sobre materiales plásticos rígidos (ABS, ACR, PS, PC) y Flexibles (PP-EPDM) en los cuales la adherencia es un factor crítico.

El producto se aplica directamente sin dilución, dando secamiento rápido, para posteriormente aplicar el acabado (Poliuretano o poliéster) y promover la adherencia debido a su compatibilidad tanto con el plástico como con la pintura.

3. SUSTRATO / PRETRATAMIENTO




Poliéster reforzado con fibra de vidrio / Lija 320-400

Plástico Rígido (ABS, ACR, PS, PC) / Limpieza general.

Plástico Flexible (PP-EPDM) / Limpieza general.

Puesto que casi siempre se desconoce su tratamiento superficial, o el índice de reciclaje, al pintar plásticos se debe verificar previamente la adherencia, incluso con plásticos rígidos. La limpieza en todos los casos debe hacerse con solventes rápidos, que no ataquen el sustrato ni el Fondo.

FT PC-A811- Ver 04

4. PARÁMETROS DE APLICACIÓN Y SECADO	
	Viscosidad de aplicación: 14-16 s en Copa DIN #4. **Producto listo para aplicar**
	Pistola HVLP de gravedad, pico de 1.3-1.4 mm
	Pistola HVLP de succión, pico de 1.7-1.9 mm
	2 -3 manos
	Aireamiento: 1-2 min entre manos.
	Secado al aire: se utiliza 15 a 20 min antes de aplicar el fondo, o el sistema a usar.

FT PC-A811- Ver 04

5. PRECAUCIONES



- Evite el contacto con la humedad. Mantenga el envase herméticamente tapado.
- Nocivo por inhalación y por contacto con la piel. Usar máscara con filtro combinado para material particulado y vapores orgánicos, gafas de protección y guantes.
- Material altamente inflamable. Emplear en lugares con adecuada ventilación, lejos del calor o de cualquiera posible fuente de ignición.
- Leer detenidamente la ficha de datos de seguridad del producto.

OBSERVACIONES

Las informaciones que contiene esta ficha son de buena fe y están basadas en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, puesto que las condiciones reales de utilización del producto están fuera de nuestro control, nosotros no asumimos ninguna responsabilidad derivada del uso de esta ficha.

Nuestros productos van dirigidos exclusivamente a profesionales de la pintura con un entrenamiento técnico suficiente. El usuario tomará bajo su exclusiva responsabilidad las precauciones inherentes a la utilización del producto. El empleo del producto en aplicaciones diferentes a las cuales está diseñado puede acarrear eventuales riesgos.