FICHA DE APLICACIÓN TÉCNICA
P800 Cera Brillo Fácil

1. INFORMACIÓN SOBRE EL FABRICANTE
Producido por **CARALZ SAS** Autopista Medellín-Bogotá Km 34, Rionegro, Antioquia, Colombia Teléfono: (57.4) 530 2501 – 01 8000 51 91 20 Fax : (57.4) 530 2402 E-mail: servicio@caralz.com

2. DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS - APLICACIONES
El **P800 Cera Brillo Fácil** es un producto formulado con emulsionantes, donantes de brillo, disolventes, emolientes, conservantes, agentes colorantes y vehículo alcalino de uso no profesional para la protección del brillo al pulido hecho, protegiendo el recubrimiento de los estragos del tiempo, gracias a componente activo la carnauba. Es un producto que se puede usar frecuentemente después de un lavado exhaustivo del vehículo y de una manera fácil recuperando y protegiendo el recubrimiento. Es un producto que genera una capa superficial de menor tensión superficial y por lo tanto evita las incrustaciones de polvo y otras sustancias contaminantes.

3. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
Densidad (25°C)	1.006 g/ml
Estado Físico	Liquido
PH	7.5-8.5
Estabilidad en almacenamiento (20ºC)	**1 año** (los límites de almacenamiento recomendables están entre +5 °C y 35 °C)

4. MATERIALES DEL SISTEMA

P800 Cera Brillo Fácil

5. SUSTRATO / PRETRATAMIENTO

El uso del **P800 Cera Brillo Fácil**, es recomendada para sustratos lisos ya que la rugosidad puede dificultar la extracción de los productos de la superficie, de forma que solo podrían ser extraídos luego del lavado del vehículo o la pieza.

Es adecuado para superficies metálicas y plásticas, sobre recubrimientos automotrices, previamente pulido y encerado.

La superficie debe estar libre de contaminantes como el polvo, grasa y aceites.

6. PARÁMETROS DE APLICACIÓN Y SECADO

Una vez limpia y seca la superficie, no se recomienda aplicar del producto bajo la luz del sol o la superficie caliente, el rango de temperatura ideal de la superficie está entre 15 º C y 25 º C. Si se aplica el producto sobre una superficie caliente, puede quedar empañada y no obtener todo el brillo que se busca.

Verificar el sello de seguridad y en caso de estar violado no se recomienda continuar con el tratamiento del recubrimiento.

Agitar antes de usar para una correcta homogenización del producto, luego aplicar manualmente con un paño suave o fino, dejando secar para remover el producto con algodón o paño de micro fibra.

Una vez terminado este proceso, su recubrimiento goza de una correcta protección y mejor brillo.

7. PRECAUCIONES



- Evite el contacto con la humedad. Mantenga el envase herméticamente tapado.
- Nocivo por inhalación y por contacto con la piel. Usar máscara con filtro combinado para material particulado y vapores orgánicos, gafas de protección y guantes.
- Material altamente inflamable. Emplear en lugares con adecuada ventilación, lejos del calor o de cualquiera posible fuente de ignición.
- Leer detenidamente la ficha de datos de seguridad del producto.

OBSERVACIONES

Las informaciones que contiene esta ficha son de buena fe y están basadas en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, puesto que las condiciones reales de utilización del producto están fuera de nuestro control, nosotros no asumimos ninguna responsabilidad derivada del uso de esta ficha.

Nuestros productos van dirigidos exclusivamente a profesionales de la pintura con un entrenamiento técnico suficiente. El usuario tomará bajo su exclusiva responsabilidad las precauciones inherentes a la utilización del producto. El empleo del producto en aplicaciones diferentes a las cuales está diseñado puede acarrear eventuales riesgos.