FICHA DE APLICACIÓN TÉCNICA
DX02 Endurecedor HS Semi-Rápido

1. INFORMACIÓN SOBRE EL FABRICANTE
Producido por **CARALZ SAS** Autopista Medellín-Bogotá Km 34, Rionegro, Antioquia, Colombia Teléfono: (57.4) 530 2501 – 01 8000 51 91 20 Fax : (57.4) 530 2402 E-mail: servicio@caralz.com

2. DESCRIPCIÓN - CARACTERISTICAS - APLICACIONES
Endurecedor a base de poliisocianatos alifáticos, usado para entrecruzar pinturas a base de resinas hidroxiladas. Luego de un completo curado de la aplicación se obtienen recubrimientos de Poliuretano de alta calidad, con buen brillo, nivelación, resistencia física, química y a la intemperie Dada su solventación el producto posee un rápido secado inicial (evaporación), evitando defectos generados al atrapar polvos y facilitando la rápida manipulación de las piezas pintadas. **DX02** es un producto diseñado para usarse en combinación con el **Barniz HS Cristal DH20**, de forma que sea posible garantizar un recubrimiento transparente que a viscosidad de aplicación posea un alto nivel de sólidos, gracias a que no requiere dilución adicional, mientras se protege la base color Poliéster aplicada en recubrimientos automotrices e industriales. [1] *No confundir con resina acrílica termoplástica, no hidroxilada. Esta se usa en lacas económicas de baja calidad, de rápido secado por evaporación.*

Edición: Julio 2015

3. MATERIALES DEL SISTEMA
• **Componente A: HS-DH20** Barniz HS Cristal DH20 • **Componente B: DX02** Endurecedor HS Semi-Rápido • **Componente C:** TX10 Thinner Poliuretano o RB10 Balanceador Poliuretano

4. PROPORCIÓN DE MEZCLAS			
 **A : B : C** **V / V / V**	**Componente A: Pintura**	**Componente B: Endurecedor**	**Componente C: Thinner**
	HS-DH20 100	DX02 50	TX-10 0-10
	**Use siempre la regla medidora apropiada:** 100/50 →2/1		
	Leer ficha técnica del componente A		

Edición: Julio 2015

5. PRECAUCIONES



- Producto muy sensible a la humedad. Mantenga el envase herméticamente tapado.
- Contiene diisocianatos residuales Nocivo por inhalación y por contacto con la piel. Usar máscara con filtro combinado para material particulado y vapores orgánicos, gafas de protección y guantes.
- Material altamente inflamable. Emplear en lugares con adecuada ventilación, lejos del calor o de cualquiera posible fuente de ignición.
- Leer detenidamente la ficha de datos de seguridad del producto.

OBSERVACIONES

Las informaciones que contiene esta ficha son de buena fe y están basadas en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, puesto que las condiciones reales de utilización del producto están fuera de nuestro control, nosotros no asumimos ninguna responsabilidad derivada del uso de esta ficha.

Nuestros productos van dirigidos exclusivamente a profesionales de la pintura con un entrenamiento técnico suficiente. El usuario tomará bajo su exclusiva responsabilidad las precauciones inherentes a la utilización del producto. El empleo del producto en aplicaciones diferentes a las cuales está diseñado puede acarrear eventuales riesgos.