FICHA DE APLICACIÓN TÉCNICA

DX08 Endurecedor Semirápido



1. INFORMACIÓN SOBRE EL FABRICANTE

Producido por **CARALZ SAS**
Autopista Medellín-Bogotá Km 34, Rionegro, Antioquia, Colombia
Teléfono: (57.4) 530 2501 – 01 8000 51 91 20
Fax : (57.4) 530 2402
E-mail: servicio@caralz.com


2. DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS - APLICACIONES

Es un endurecedor a base de poliisocianatos alifáticos, usado para entrecruzar pinturas a base de resinas hidroxiladas, ya sean acrílicas o poliéster. Luego de un completo curado se obtienen recubrimientos de poliuretano de una calidad comparable a la original de ensambladora.

El producto combina un rápido secado inicial (evaporación), siendo menos sensible a atrapar polvos, y una velocidad normal para el curado final, lo que le garantiza una excelente resistencia a la intemperie, retención de brillo, color y nivelación.

El endurecedor DX08 está diseñado para mezclar en una proporción 4/1 con los **PF Fondos PUR 2K**, garantizando un excelente secado, adherencia y la dureza adecuada para el lijado y posterior aplicación del acabado. Además se recomienda para la aplicación de toda la línea **CS Línea Poliuretano de Sólidos Convencionales**, bajo la misma relación de mezcla, aportando excelentes acabados mates y brillantes según el producto a aplicar.

3. MATERIALES DEL SISTEMA
Componente A: CS Línea Poliuretano de Sólidos Convencionales o PF Fondos PUR 2K **Componente B:** DX08 Endurecedor Semirapido **Componente C:** TX10 Thinner Poliuretano o RB10 Balanceador Poliuretano

4. PROPORCIÓN DE MEZCLAS			
	**Componente A: Pintura** CS o PF 100	**Componente B: Endurecedor** DX08 25	**Componente C: Thinner** TX-10 25-50
	**Use siempre la regla medidora apropiada:** 100/50 →2/1		
	• Leer ficha técnica del componente A		

6. PRECAUCIONES



- Producto muy sensible a la humedad. Mantenga el envase herméticamente tapado.
- Contiene diisocianatos residuales Nocivo por inhalación y por contacto con la piel. Usar máscara con filtro combinado para material particulado y vapores orgánicos, gafas de protección y guantes.
- Material altamente inflamable. Emplear en lugares con adecuada ventilación, lejos del calor o de cualquiera posible fuente de ignición.
- Leer detenidamente la ficha de datos de seguridad del producto.

OBSERVACIONES

Las informaciones que contiene esta ficha son de buena fe y están basadas en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, puesto que las condiciones reales de utilización del producto están fuera de nuestro control, nosotros no asumimos ninguna responsabilidad derivada del uso de esta ficha.

Nuestros productos van dirigidos exclusivamente a profesionales de la pintura con un entrenamiento técnico suficiente. El usuario tomará bajo su exclusiva responsabilidad las precauciones inherentes a la utilización del producto. El empleo del producto en aplicaciones diferentes a las cuales está diseñado puede acarrear eventuales riesgos.