ADD-FTA-053 THINNER DESENGRASANTE DE SUPERFICIES TX40 V04

FICHA DE APLICACIÓN TÉCNICA

TX40 – Thinner Desengrasante de Superficies

1. INFORMACIÓN SOBRE EL FABRICANTE

Producido por **CARALZ SAS**
Autopista Medellín-Bogotá Km 34, Rionegro, Antioquia, Colombia
Teléfono: (604) 322 0360
E-mail: servicio@caralz.com

2. DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS - APLICACIONES

TX40 Thinner Desengrasante de Superficies, es un producto formulado con una mezcla de disolventes de rápida evaporación, que permite limpiar las superficies de materiales contaminantes como suciedades, polvos, grasas, ceras y humedad, para luego efectuar correctamente la aplicación de acabados.

Gracias a su alta capacidad de remoción de contaminantes, **TX40** puede ser usado para limpiar la superficie de diferentes sustratos metálicos y plásticos, también para limpiar los residuos de la aplicación y lijado de Masillas Poliéster Insaturado y Fondos dos componentes Poliuretano y Epoxi.

La limpieza de superficies con **TX40**, evita la formación de defectos en el acabado final, como puntos de aguja, cráteres, ojos de pez, formación de velo, disminución de brillo o pérdida de adherencia, entre otros.

Por su formulación, baja en contenido de humedad, **TX40** es compatible con todos los productos CARALZ de aplicación automotriz (CS Línea Poliuretano de Sólidos Convencionales, MS Línea Poliuretano de Medios Sólidos, HS Línea Poliuretano de Altos Sólidos y PF Fondos Poliuretano 2K) y evapora rápidamente sin dejar residuos de solventes contaminantes sobre la superficie limpiada.

ADD-FTA-053 THINNER DESENGRASANTE DE SUPERFICIES TX40 V04

3. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Mezcla de solventes orgánicos y aromáticos (ver ficha de seguridad).

De acuerdo a la NTC1102 de ICONTEC el producto corresponde a la definición de thinner, por lo tanto, su compra y venta se encuentra controlada y limitada por el Ministerio de Justicia (antes por la Dirección Nacional de Estupefacientes).

4. PARAMETROS DE APLICACIÓN Y SECADO

- **TX40 Desengrasante de Superficies** es un producto listo para la aplicación.
- Vierta sobre un paño limpio suficiente Limpiador de Superficie como para que se perciba empapado. Sea prudente, el uso excesivo de este solo genera desperdicios por evaporación.
- Limpie la superficie con el paño impregnado de limpiador con movimientos lineales y paralelos. Evite movimientos circulares.
- Empape el paño las veces necesarias para limpiar toda la superficie, evitando utilizar una misma área del paño dos veces, para no propagar contaminantes ya removidos.
- La aplicación de pintura sobre la superficie limpiada con **TX40** puede realizarse de forma inmediata, tras visualizar la evaporación del limpiador en la superficie.

4. PRECAUCIONES



- Evite el contacto con la humedad. Mantenga el envase herméticamente tapado.
- Nocivo por inhalación y por contacto con la piel. Usar máscara con filtro combinado para material particulado y vapores orgánicos, gafas de protección y guantes.
- Material altamente inflamable. Emplear en lugares con adecuada ventilación, lejos del calor o de cualquiera posible fuente de ignición.
- Leer detenidamente la ficha de datos de seguridad del producto.

ADD-FTA-053 THINNER DESENGRASANTE DE SUPERFICIES TX40 V04

OBSERVACIONES

Las informaciones que contiene esta ficha son de buena fe y están basadas en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, puesto que las condiciones reales de utilización del producto están fuera de nuestro control, nosotros no asumimos ninguna responsabilidad derivada del uso de esta ficha.

Nuestros productos van dirigidos exclusivamente a profesionales de la pintura con un entrenamiento técnico suficiente. El usuario tomará bajo su exclusiva responsabilidad las precauciones inherentes a la utilización del producto. El empleo del producto en aplicaciones diferentes a las cuales está diseñado puede acarrear eventuales riesgos.